



CANYON 60

recessed offset with trim


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-25mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

FR Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; plafond harmonieux par luminaire en retrait ; luminaire encastré avec bord continu ; convient aux épaisseurs de plafond de 8-25mm ; surface thermolaquée ; Profilé de luminaire pour montage livrable avant ; composants restants du luminaire montable sans outil ; élément lumineux composé de profilé extrudé laqué hautement réfléchissant pour une gestion thermique améliorée ; cache HPO (High Performance Opal) pour éclairage homogène ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée

Quickinfo

3000K, 4000K
 CRI ≥ 80, 3 SDCM
 up to 105lm/W
 L90 @ 50000h
 non DIM, DALI-2
 opal, microprismatic


Types



Colours




Light distributions



DiiA® standards
 251, 252, 253




ball-impact-resistant



system solution
 (p.904)



glare control
 UGR ≤ 19



tunable white
 2700-6500K

Order options

COLOUR TEMPERATURE	☐☐
3000K	5
4000K	6

CONTROL	⬆️⬆️
non DIM	1
DALI-2	3


MATERIAL COLOUR	☑️
☐ traffic white RAL 9016	7
● jet black RAL 9005	8

LIGHT OPTIC COVER	☑️
opal high performance	H
microprismatic	Z


Options on request

COLOUR RENDERING INDEX	
CRI ≥ 90	

COLOUR TEMPERATURE	
tunable white 2700–6500K	
DALI-2 DT8	



CANYON 60 trim offset



MID LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
8.7W	3000K	760lm	593	0 5 2 - 5 2 L 2 :: 1 ☑️ ☐
	4000K	804lm		
13W	3000K	1140lm	893	0 5 2 - 5 2 L 3 :: 1 ☑️ ☐
	4000K	1210lm		
15.3W	3000K	1520lm	1193	0 5 2 - 5 2 L 4 :: 1 ☑️ ☐
	4000K	1610lm		
19.2W	3000K	1900lm	1493	0 5 2 - 5 2 L 5 :: 1 ☑️ ☐
	4000K	2010lm		
31W	3000K	3040lm	2365	0 5 2 - 5 2 L 8 :: 1 ☑️ ☐
	4000K	3220lm		

HIGH LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
13.8W	3000K	1260lm	593	0 5 2 - 5 2 M 2 :: ⬆️ ☑️ ☐
	4000K	1330lm		
20.6W	3000K	1880lm	893	0 5 2 - 5 2 M 3 :: ⬆️ ☑️ ☐
	4000K	2000lm		
27.5W	3000K	2510lm	1193	0 5 2 - 5 2 M 4 :: ⬆️ ☑️ ☐
	4000K	2660lm		
34W	3000K	3140lm	1493	0 5 2 - 5 2 M 5 :: ⬆️ ☑️ ☐
	4000K	3300lm		
55W	3000K	5030lm	2365	0 5 2 - 5 2 M 8 :: ⬆️ ☑️ ☐
	4000K	5320lm		