

# UNICO L2 basic

trimless

090-7L253W0022 090-7L20100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke | Einbau

Reflektor chrom

IP20

627 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  90

L90 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 92 | R<sub>(1-5)</sub>: 91

MR 0.64 | MDER 0.58

## Optisch

wallwasher floor

PstLM  $\leq$  1.0<sup>1</sup> | SVM  $\leq$  0.4<sup>1</sup>

## Elektrisch

DALI-2

SK2 | 220-240 V

System 7.3 W

System 86 lm/W<sup>2</sup>

## Abmessungen

randlos

Länge 85 mm | Breite 47 mm | Höhe 51 mm

0.55 kg

## Ausschnitt

Länge 90 mm | Breite 50 mm


min. Deckenstärke 12.5 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 140 mm


<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



# UNICO L2 basic

trimless

090-7L253W0022 090-7L20100



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_

## Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF              | 0.96   | 0.95   | 0.95   | 0.94   | 0.93   |
| LSF               | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                                |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Raumwartungsfaktor             |
| MF               | Wartungsfaktor          | LLMF              | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LMF <sup>a</sup> | Leuchtenwartungsfaktor  | LSF               | Lampenlebensdauerfaktor        |

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Leitungsschutzschalter

| Leitungs-<br>schutzschalter Typ | Anzahl der Leuchten |
|---------------------------------|---------------------|
| B13                             | 134                 |
| B16                             | 166                 |
| B20                             | 207                 |
| C13                             | 224                 |
| C16                             | 282                 |
| C20                             | 345                 |

## Komponenten

### MOUNTING SET trimless

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| <b>TYP</b>                                     | <b>L-B-H (MM)</b> | <b>ARTIKELNUMMER(N)</b> |
| zum Einbau in Gipskartondecken 12,5/15/20/25mm | 85-47-47          | 090-7L20100             |



### Montagezubehör

### MOUNTING SET trimless

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| <b>TYP</b>                                     | <b>L-B-H (MM)</b> | <b>ARTIKELNUMMER(N)</b> |
| zum Einbau in Gipskartondecken 12,5/15/20/25mm | 85-47-47          | 090-7L20100             |



### Montagezubehör

### THROUGH WIRING CONNECTION BOX

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| <b>TYP</b>                               | <b>L-B-H (MM)</b> | <b>ARTIKELNUMMER(N)</b> |
| non DIM Kabel ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready | 105-58-30         | 005-253110              |
| DALI Kabel ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready    | 105-58-30         | 005-255110              |

