

UNICO L2 basic

trimless

090-7L241B0021 090-7L20100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau
Reflektor chrom
IP20
555 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 101, R_r: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.56
MDER 0.51

Optisch

medium round
Ausstrahlwinkel 33°
UGR ≤ 10 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

nicht dimmbar
220-240 V
System 7.3 W
System 76 lm/W²
SK2

Abmessungen

randlos
Länge 85 mm
Breite 47 mm
Höhe 51 mm
0.55 kg

Ausschnitt

Länge 90 mm
Breite 50 mm
min. Deckenstärke 12.5 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 120 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



Lichtverteilung



Produktskizze

