

090-6L163UB001 090-7L20100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Wand | Einbau

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

IP20

562 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_Q: 102 | R_f: 93 | R_{1-15}: 92

MR 0.81 | MDER 0.74

Optisch

asymmetric | Ausstrahlwinkel 148°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 9.9 W

System 57 lm/W³

Abmessungen

Länge 50 mm | Breite 47 mm | Höhe 131 mm


0.59 kg

Ausschnitt



Länge 90 mm | Breite 50 mm

Einbautiefe 150 mm

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



UNICO wall 1 lamp

trimless

090-6L163UB001 090-7L20100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	48
B13	62
B16	76
B20	95
C10	81
C13	104
C16	129
C20	162

Komponenten

L2 MOUNTING SET trimless

TYP	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
for plasterboard ceilings 12.5/15/20/25 mm	85-47-47	090-7L20100



Montagezubehör

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
240-400-130	052-1914320

