

STREAMCUT

surface

088-285151DA



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



IP 65



Allgemein

Boden / Wand | Aufbau

schwenkbar max. 180°

Dunkelgrau

2710 lm

Halbwertswinkelentsprechung Sphere (360°)

Non-directional light source

IP65

IK07

2710 lm

Farbwertkoordinate X: 0.437

Farbwertkoordinate Y: 0.411

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 97 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.6 | MDER 0.54

Optisch

asymmetric

Elektrisch

nicht dimmbar

SK1 | 220-240 V

System 35 W

System 77 lm/W¹

Abmessungen

Länge 286 mm | Breite 135 mm | Höhe 40 mm

1.9 kg


¹ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Leuchte aus Aluminium im schlichten, reduziertem Design; Leuchtenkopf mit integrierten Kühlrippen; Oberfläche schutzeloxiert und Dunkelgrau pulverbeschichtet; geeignet als Anbauleuchte (Wand, Boden); plus/minus 90° schwenkbar und alle 30° fixierbar; teilbedrucktes Sicherheitsglas, fixiert mit Edelstahlschrauben; inkl. hochwertiger Linsenoptik; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP65; mit Druckausgleichsventil; SK1; 220-240 V; Schlagfestigkeit IK07; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; separater Leuchtenanschlussraum, geeignet für Weiterverkabelung; Montage wahlweise aufgeschraubt oder mit Erdspieß (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; inkl. Konverter, nicht dimmbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

