

STREAMCUT

surface

088-285151DA



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Boden / Wand Aufbau
schwenkbar max. 180°
Dunkelgrau
2710 lm
Halbwertsinkelentsprechung Sphere (360°)
Sorgente luminosa non direzionale
IP65
IK07
2710 lm
Farbwertkoordinate X: 0.437
Farbwertkoordinate Y: 0.411

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 97 R _f : 91 R _{f(1-15)} : 89
MR 0.6 MDER 0.54

Optisch

asymmetric

Elektrisch

nicht dimmbar
SK1 220-240 V
System 35 W
System 77 lm/W ¹

Abmessungen

Länge 286 mm Breite 135 mm Höhe 40 mm
1.9 kg


¹ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Leuchte aus Aluminium im schlichten, reduziertem Design; Leuchtenkopf mit integrierten Kühlrippen; Oberfläche schutzeloxiert und Dunkelgrau pulverbeschichtet; geeignet als Anbauleuchte (Wand, Boden); plus/minus 90° schwenkbar und alle 30° fixierbar; teilbedrucktes Sicherheitsglas, fixiert mit Edelstahlschrauben; inkl. hochwertiger Linsenoptik; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP65; mit Druckausgleichsventil; SK1; 220-240 V; Schlagfestigkeit IK07; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; separater Leuchtenanschlussraum, geeignet für Weiterverkabelung; Montage wahlweise aufgeschraubt oder mit Erdspieß (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; inkl. Konverter, nicht dimmbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

