

# STREAMCUT

bollard surge protection

088-284251DA



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



IP 65



## Allgemein

Bodenmontage | Stehend

schwenkbar max. 180°

Dunkelgrau

IP65

IK07

2710 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6 | MDER 0.54

## Optisch

asymmetric

## Elektrisch

nicht dimmbar

SK1 | 220-240 V

System 35 W

System 77 lm/W <sup>1</sup>


## Abmessungen

Länge 230 mm | Breite 135 mm | Höhe 850 mm


4.5 kg

<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



[088-284251DA] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

06.07.2025