

# STREAMCUT

wall

088-283151D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



IP 65



## Allgemein

Wand , Einbau

Dunkelgrau , RAL 9007 <sup>1</sup>

IP65

IK08

293 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  80

L80 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

## Optisch

asymmetric

## Elektrisch

nicht dimmbar

220-240 V

System 8.4 W

System 35 lm/W<sup>2</sup>

SK1

## Abmessungen

Länge 150 mm

Breite 70 mm

Höhe 200 mm

1.3 kg

## Ausschnitt

Länge 188 mm

Breite 140 mm

Einbautiefe 70 mm

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montageanleitung




Wandeinbauleuchte aus Aluminium im schlichtem, reduziertem Design; Oberfläche schutzeloxiert und Dunkelgrau pulverbeschichtet; teilbedrucktes Sicherheitsglas, fixiert mit Edelstahlschrauben; Reflektor aus matt eloxiertem Reinaluminium mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP65; mit Druckausgleichsventil; SK1; 220-240 V; Schlagfestigkeit IK08; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; separater Leuchtenanschlussraum, geeignet für Weiterverkabelung; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



# STREAMCUT

wall  
088-283151D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	80
B13	127
B16	157
B20	200
B25	254
C10	265
C13	210
C16	317
C20	437
C25	550

## Montagezubehör

### MOUNTING HOUSING

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Beton- und Massivwände	290-100-200	088-2891110

