

# DOC 180

wall

088-2710517



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

IP54

IK 09

220-240V

X-PERT

X-PERT

## Allgemein

Decke / Wand , Aufbau

Weiß , RAL9010 <sup>1</sup>

IP54

IK09

1340 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Elektrisch

nicht dimmbar

13.5 W

SK1 220-240V

99 lm/W

## Abmessungen

Durchmesser 180 mm

Höhe 40 mm

0.9 kg


<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung



Runder Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss; zentrale Dekorscheibe aus verzinktem Stahlblech mittels Magnet befestigt; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; opale Abdeckung für absolut homogene Ausleuchtung; mit erhöhter Transmission und Diffusion; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP54; mit Druckausgleichsventil; SK1 220-240V; Schlagfestigkeit IK09; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; geeignet für Weiterverdrahtung; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze

