

HEX-O MODULE FLAT 750

suspended group
073-693620X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Abgehängt
Spezialfarben Akustik

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)
Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 40 mm
5,2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.5 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹
NRC bis zu 0.7 ¹
SAA bis zu 0.69 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (1 Seil); werkzeuglose Hhvenverstellung; geeignet fr Gruppenmontage; inklusive rckseitiger Schiene zur Ausrichtung der Krper; mit smtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

Produktskizze



[*073-693620X*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fr Druckfehler bernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.05.2025