

HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Abgehängt
Spezialfarben Akustik

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)
Länge 500 mm
Breite 433 mm
Höhe 100 mm
2.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.9¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A¹
NRC bis zu 0.85¹
SAA bis zu 0.88¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (1 Seil); werkzeuglose Hhenverstellung; geeignet fr Gruppenmontage; inklusive rckseitiger Schiene zur Ausrichtung der Krper; mit smtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

Produktskizze

