

HEX-O ABSORBER 1000

073-691740L




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



Allgemein

Leuchte / Schiene Montiert
Schwarz
Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Länge 1000 mm Breite 866 mm Höhe 237 mm
4.6 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹
NRC bis zu 0.9 ¹
SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

Sound absorption coefficient (α_p)

