

VELA 600 direct / indirect power

suspended
073-14555380



| |
|----------------|
| Projekt / Typ |
| Notizen |
| Anzahl / Datum |



Allgemein

| |
|-----------------------------------|
| Decke Abgehängt |
| Schwarz RAL 9005 ¹ |
| IP40 |
| indirekt 2690 lm direkt 5930 lm |
| gesamt 8620 lm |

LED

| |
|-------------------------------|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| MR 0.54 MDER 0.49 |

Optisch

| |
|---|
| Opal opal (lambertsch) |
| PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ² |

Elektrisch

| |
|------------------------------|
| DALI-2 1 DALI Addr. |
| SK1 220-240 V |
| System 68 W |
| System 127 lm/W ³ |

Abmessungen


| |
|---------------------------------|
| Pende 1000 mm |
| Durchmesser 600 mm Höhe 87 mm |
| 6.1 kg |

¹ RAL Code


² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

