

# VELA 600 direct / indirect power

suspended  
073-145551GO



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke   Abgehängt
Grau   RAL 9006 <sup>1</sup>
IP40
indirekt 2690 lm   direkt 5930 lm
gesamt 8620 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.54   MDER 0.49

## Optisch

Opal   opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar
SK1   220-240 V
System 68 W
System 127 lm/W <sup>3</sup>

## Abmessungen


Pende 1000 mm
Durchmesser 600 mm   Höhe 87 mm
6.1 kg

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

