

HEX-O ABSORBER 750


073-691640G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Felt grey

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 237 mm

3,3 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A¹

NRC bis zu 0.9¹

SAA bis zu 0.96¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

Sound absorption coefficient (a_p)

