

# VELA 450 direct / indirect power

suspended  
073-14446180



|                |
|----------------|
| Projekt / Typ  |
| Notizen        |
| Anzahl / Datum |



## Allgemein

|                                  |
|----------------------------------|
| Decke   Abgehängt                |
| Schwarz   RAL 9005 <sup>1</sup>  |
| IP40                             |
| indirekt 812 lm   direkt 2070 lm |
| gesamt 2880 lm                   |

## LED

|                               |
|-------------------------------|
| 4000 K                        |
| CRI $\geq 80$                 |
| L90 / 50000 h                 |
| initial MacAdam $\leq 3$ SDCM |
| MR 0.72   MDER 0.66           |

## Optisch

|   |
|---|
| Opal   opal (lambertsch)                                    |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup> |

## Elektrisch

|                              |
|------------------------------|
| nicht dimmbar                |
| SK1   220-240 V              |
| System 21.1 W                |
| System 136 lm/W <sup>3</sup> |

## Abmessungen


|                                 |
|---------------------------------|
| Pende 1000 mm                   |
| Durchmesser 450 mm   Höhe 87 mm |
| 4.1 kg                          |

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

