

# VELA 450 direct / indirect power

suspended  
073-1444617K



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke   Abgehängt
Weiß   RAL 9010 <sup>1</sup>
IP40
indirekt 812 lm   direkt 2080 lm
gesamt 2890 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.72   MDER 0.66

## Optisch

Microprismatic   microprismatic
UGR ≤ 19   ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch


nicht dimmbar
SK1   220-240 V
System 21.1 W
System 137 lm/W <sup>3</sup>

## Abmessungen


Pende 1000 mm
Durchmesser 450 mm   Höhe 87 mm
4.1 kg

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

