

SONO 350 direct

surface

071-9136637ONL3



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

IP50

IK 07

220-240V



Allgemein

Decke / Wand , Aufbau

Weiß , RAL9010 ¹

IP50

IK07

2210 lm

LED

4000 K

CRI $\geq$ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optisch

Opal

PstLM $\leq$ 1.0 ²

SVM $\leq$ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2

3h Notbatterie

15.9 W

SK1 220-240V

139 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen

Durchmesser 345 mm

Höhe 80 mm

2.9 kg

¹ RAL Code


² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Montageanleitung



Runder Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; zeitsparende Installation durch Klick-Montage-System; LED Platine hochreflektierend lackiert für verbesserten Wirkungsgrad; gleiche Leuchtdichte bei allen Größenvarianten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; Leuchte mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für Weiterverdrahtung; Schutzart IP50; SK1 220-240V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; Schlagfestigkeit IK07; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter; inkl. LED Notlichtelement mit 3h Akku und Selbsttest; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

