

# COMBO 900

trim

064-1071637K



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



IP 40



## Allgemein

Decke | Einbau

Weiß | RAL 9010 <sup>1</sup>

IP40

7900 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

## Optisch

Microprismatic | microprismatic

UGR ≤ 19 | ≥ 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 58 W

System 136 lm/W <sup>3</sup>

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 916 mm | Höhe 105 mm

11.3 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 905 mm

min. Deckenstärke 10 mm | max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 105 mm

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

