

COMBO 300

trim

064-1031617K



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



IP40	220-240V	X-PERT	UGR ≤ 19	cd/m ² ≤ 3000	CRI ≥ 80	X-PERT
------	----------	--------	---------------	-------------------------------	---------------	--------

Allgemein

Decke , Einbau
Weiß , RAL9010 ¹
IP40
1040 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Optisch

Microprismatic
microprismatic
UGR < 19 , $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar
10.1 W
SK1 220-240V
103 lm/W

Abmessungen


mit Rand
diameter 316 mm
Höhe 72 mm
1.6 kg

Ausschnitt


min. ceiling thickness 10 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 100 mm

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

