

# MOVE IN 45 square

trim

063-8421417M 063-8842118 002-90724



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



220-240V X-PERT X-PERT

## Allgemein

Decke , Halbeinbau \_\_\_\_\_

Weiß , RAL9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Montage Set Tiefschwarz \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

1200 lm \_\_\_\_\_

## LED

2700 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

initial MacAdam ≤ 2 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_

MR 0.53 \_\_\_\_\_

MDER 0.48 \_\_\_\_\_

## Optisch

medium \_\_\_\_\_

Ausstrahlwinkel 24° \_\_\_\_\_

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Elektrisch

nicht dimmbar \_\_\_\_\_

15.9 W \_\_\_\_\_

SK2 220-240V \_\_\_\_\_

75 lm/W \_\_\_\_\_

## Abmessungen

mit Rand \_\_\_\_\_

Durchmesser 78 mm \_\_\_\_\_

Höhe 105 mm \_\_\_\_\_

0.39 kg \_\_\_\_\_

## Ausschnitt

Durchmesser 65 mm \_\_\_\_\_

min. Deckenstärke 2 mm \_\_\_\_\_

max. Deckenstärke 25 mm \_\_\_\_\_

Einbautiefe 180 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

