

MOVE IN 45 square

trim

063-8421518S 063-8842118 002-90722



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Halbeinbau _____

Schwarz , RAL9005 ¹ _____

Montage Set Tiefschwarz _____

IP20 _____

1100 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Optisch

spot _____

Ausstrahlwinkel 12° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

15.0 W _____

SK2 220-240V _____

73 lm/W _____

Abmessungen

mit Rand _____

Durchmesser 78 mm _____

Höhe 105 mm _____

0.37 kg _____

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm _____

min. Deckenstärke 2 mm _____

max. Deckenstärke 25 mm _____

Einbautiefe 180 mm _____

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)



Lichtverteilung



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

