

MOVE IN 45 round

trim

063-8121518S 063-8822117 002-90722



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Halbeinbau
Schwarz , RAL9005 ¹
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
1100 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 12°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar
15.0 W
SK2 220-240V
73 lm/W

Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 77 mm
Höhe 107 mm
0.42 kg

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 200 mm

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

