

# SONO FLEX 350

trim

063-32385370



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Weiß, RAL 9010<sup>1</sup>

IP50

1940 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Optisch

Opal

opal (lambertsch)

PstLM  $\leq 1.0^2$

SVM  $\leq 0.4^2$

## Elektrisch

DALI-2

220-240 V

kein Notlicht

System 15.9 W

System 122 lm/W<sup>3</sup>

SK1

1 DALI Addr.

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 378 mm

Höhe 100 mm

4.7 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 365 mm

min. Deckenstärke 10 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 150 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze

