

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221517F 063-8822117 002-90724



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Halbeinbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016¹

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

1310 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 100, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 36°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Elektrisch

nicht dimmbar

15.9 W

SK2 220-240V

82 lm/W

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 77 mm

Höhe 107 mm

0.45 kg

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 200 mm

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3900	0.65
2	980	1.29
3	430	1.94
4	240	2.59
5	160	3.23

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

