

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221418M 063-8822118 002-90724



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



220-240V	
X-PERT	

## Allgemein

Decke , Halbeinbau
Schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
Montage Set Tiefschwarz
IP20
1200 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 24°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar
15.9 W
SK2 220-240V
75 lm/W

## Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 77 mm
Höhe 107 mm
0.43 kg


## Ausschnitt

Durchmesser 65 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 200 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)



## Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

## Produktskizze



## Montage-anleitung



## Beleuchtungs-rechner

