

# SONIC direct / indirect

free standing excentric pole

059-7922656P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Bodenmontage | Stehend

Dunkelgrau | RAL 7021<sup>1</sup>

IP20

indirekt 5230 lm | direkt 5290 lm

gesamt 10520 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

## Optisch

Microprismatic | microprismatic

UGR ≤ 19

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

touch DIM an Stange

SK1 | 220-240 V

System 69 W

System 152 lm/W<sup>3</sup>

## Abmessungen

Exzentrische Stange 2050 mm


Durchmesser 500 mm | Höhe 2102 mm

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung

