

# MOVE IN 32 round

trim

063-8111517S 063-8821117 002-90742



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Halbeinbau
Weiß , RAL9016 <sup>1</sup>
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
800 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

## Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 18°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar
11.7 W
SK2 220-240V
68 lm/W

## Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 65 mm
Höhe 93 mm
0.31 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 54 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 110 mm

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



spot 18°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6060	0.32
2	1510	0.63
3	670	0.95
4	380	1.27
5	240	1.58

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

