

SONIC ABSORBER DISC

suspended

059-772211L



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; hohe akustische Performance durch Materialaufdopplung; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement;

Produktskizze



Allgemein

Decke | Abgehängt

Schwarz

Feuerwiderstandsklasse: B-s2, d0

Abmessungen

Durchmesser 1280 mm | Höhe 50 mm

10 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.55 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹

NRC bis zu 0.8 ¹

SAA bis zu 0.82 ¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Montageanleitung



SONIC ABSORBER DISC

suspended
059-772211L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.07	0.67	1.8	2.93	3.03	2.9

Sound absorption coefficient (α_p)

