

ABSORBER RING

059-771111L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Schwarz

Abmessungen

Durchmesser 1280 mm | Höhe 50 mm

10.1 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.7¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C¹

NRC bis zu 0.85¹

SAA bis zu 0.91¹


¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC
ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; hohe akustische Performance durch Materialaufdopplung; zum Anbringen an SONIC suspended oder SONIC free standing;

Produktskizze



Absorber Ring

059-771111L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

Sound absorption coefficient (α_p)

