

MINIMAL 100 mid lumen

trimless

052-33L5617G



| |
|----------------|
| Projekt / Typ |
| Notizen |
| Anzahl / Datum |



Allgemein

| |
|-----------------------------|
| Decke , Einbau |
| Weiß , RAL9016 ¹ |
| 1630 lm/m |
| IP20 |
| 2400 lm |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.66 |

Optisch

| |
|-----------------------------|
| Microprismatic |
| UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |

Elektrisch

| |
|---------------|
| nicht dimmbar |
| 19.2 W |
| SK1 220-240V |
| 125 lm/W |
| 13 W/m |

Abmessungen


| |
|---------------|
| randlos |
| Länge 1476 mm |
| Breite 102 mm |
| Höhe 82 mm |
| 5.5 kg |

Ausschnitt


| |
|-------------------------|
| Länge 1479 mm |
| Breite 106 mm |
| min. Deckenstärke 8 mm |
| max. Deckenstärke 25 mm |
| Einbautiefe 106 mm |

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

