

**Allgemein**Decke / Wand, Halbeinbau<sup>1</sup>-Aufbau<sup>2</sup>Schwarz, RAL9005<sup>3</sup>

2130 lm/m

Vorderseite IP40<sup>1</sup>-IP20<sup>2</sup>, Rückseite IP20

3890 lm

**LED**

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

**Optisch**

High Performance Opal

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>**Elektrisch**

DALI-2

28.6 W

SK1 220-240V

136 lm/W

1 DALI Addr.

16 W/m

**Abmessungen**

Länge 1830 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

4.3 kg


**Ausschnitt**

Länge 1843 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

<sup>1</sup> Halbeinbau <sup>2</sup> Aufbau <sup>3</sup> RAL Code<sup>4</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)**Montage-  
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**