

MOVE IT 25 S track

indirect

050-741951G



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |




Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil zur Abnahme der Versorgungsspannung; Oberfläche Gold pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

| |
|---|
| Decke Abgehängt |
| Gold |
| Innenfarbe Schwarz |
| IP20 |
| 6000 lm |
| 1670 lm/m |
| Optischer Einsatz 139 lm/W ¹ |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 R _r : 91 R _{t(15)} : 89 |
| MR 0.61 MDER 0.55 |

Optisch

| |
|---|
| PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ² |
|---|

Elektrisch

| |
|------------------------|
| nicht dimmbar |
| SK3 48 V |
| Einsatz 51 W |
| Optischer Einsatz 43 W |
| 14 W/m |

Abmessungen

| |
|---|
| Länge 3625 mm Breite 31 mm Höhe 31 mm |
| 3.2 kg |

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

