

# MOVE IT 25 S track

indirect  
050-7412538



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



<b>Allgemein</b>
Decke , Abgehängt
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
1330 lm/m
IP20
648 lm

<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55


<b>Elektrisch</b>
DALI-2 Einzelsteuerung
6.2 W
SK3 48V
105 lm/W
13 W/m

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3 48V; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;


<b>Abmessungen</b>
Länge 620 mm
Breite 31 mm
Höhe 31 mm
0.5 kg

<sup>1</sup> RAL Code

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage-anleitung



## Beleuchtungs-rechner

