

# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Abgehängt

Schwarz, RAL9005 <sup>1</sup>

1730 lm/m

IP20

1550 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung

13.1 W

SK3 48V

118 lm/W

15 W/m

## Abmessungen

Länge 637 mm

Breite 610 mm


Höhe 31 mm

1.11 kg


90° Winkelverbinder; Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhangung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linienabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3 48V; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

<sup>1</sup> RAL Code

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.87	0.83	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Montagezubehör

### CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	005-2152110
Schwarz	005-2152118



### CANOPY

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	90-90-22	005-2311717
Tiefschwarz	90-90-22	005-2311718



# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Elektrisches Zubehör

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

#### FARBE

Chrom

Schwarz

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2011310

050-2011318



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2031230



### POWER SUPPLY INTRACK

#### L-B-H (MM)

403-26-46

403-26-46

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2071038

050-2071138



### POWER SUPPLY EXTERNAL

#### L-B-H (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

#### ARTIKELNUMMER(N)

002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



### DALI-2 SELV DEVICE

#### TYP

Steuereinheit

#### L-B-H (MM)

213-37-25

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2061130



### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

#### L-B-H (MM)

125-28-45

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2063178



### POWER FEEDER UNIT

#### TYP

DALI-2

#### L-B-H (MM)

78-28-6

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2024130



## Elektrisches Zubehör

### POWER FEEDER UNIT

#### TYP

nicht dimmbar

DALI-2

#### L-B-H (MM)

78-28-6

78-28-6

#### ARTIKELNUMMER(N)

050-2020110

050-2020130



# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Optionales elektrisches Zubehör

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-B-H (MM)  
60-125-100  
100-125-120

ARTIKELNUMMER(N)  
005-6220110  
005-6220210



### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)  
72-90-63

ARTIKELNUMMER(N)  
005-6520210



## Optisches Zubehör

### BLIND COVER

TYP  
1217 mm  
2417 mm  
3622 mm

FARBE  
Tiefschwarz  
Tiefschwarz  
Tiefschwarz

ARTIKELNUMMER(N)  
050-7004008  
050-7008008  
050-7009008



### END CAPS

TYP  
1 Paar  
1 Paar  
1 Paar  
1 Paar

FARBE  
Tiefschwarz  
Gold/Schwarz  
Weiß/Schwarz  
Spezialfarben

L-B-H (MM)  
31-31-3  
31-31-3  
31-31-3  
31-31-3

ARTIKELNUMMER(N)  
050-7310008  
050-731000G  
050-731000P  
050-731000X

