



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

Allgemein

Decke / Wand , Einbau
Weiß , RAL9016 ¹
1890 lm/m
Vorderseite IP40 , Rückseite IP20
1160 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optisch

Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2
10.8 W
SK2 220-240V
107 lm/W
1 DALI Addr.
18 W/m

Abmessungen

randlos
Länge 616 mm
Breite 92 mm
Höhe 13 mm
1.6 kg

Ausschnitt


Länge 619 mm
Breite 95 mm
min. Deckenstärke 12.5 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 58 mm
Einbautiefe: 12,5 mm (Decke) + 45 mm (Konverter)

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Montage-
anleitung



Lichtverteilung



Produktskizze

