

MOVE IT 45 track indirect

050-743253G



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Aluminiumstrangpressprofil mit 45mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Gold pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke Abgehängt	
Gold	
Innenfarbe Schwarz	
IP20	
648 lm	
1330 lm/m	
Optischer Einsatz 139 lm/W ¹	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 R _r : 91 R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.61 MDER 0.55	

Optisch

PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	
---	--

Elektrisch

DALI-2 1 DALI Addr.	
SK3 48 V	
Einsatz 6.2 W	
Optischer Einsatz 4.7 W	
13 W/m	

Abmessungen

Länge 620 mm Breite 48 mm Höhe 60 mm	
0.8 kg	

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

