

# BATWING MOVE IT 25 S

050-1214538B




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	




Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; mit speziell berechneter BATWING Linse zur breiten Lichtverteilung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



### Allgemein

Decke / Wand , Track	
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>	
IP20	
2200 lm	

### LED

3000 K	
CRI $\geq 90$	
L80 / 50000 h	
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

### Optisch

batwing	
---------	--

### Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
21.3 W	
SK3 48V	
103 lm/W	
1 DALI Addr.	

### Abmessungen

Länge 1205 mm	
Breite 25 mm	
Höhe 20 mm	
0.45 kg	

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung

