

050-1715518F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Abgehängt

Schwarz | RAL 9005 ¹

IP20

1090 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_q: 98 | R_f: 91 | R_{1-15}: 89

MR 0.62 | MDER 0.56

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 44°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

Elektrisch

nicht dimmbar

SK3 | 48 V

Einsatz 14.1 W

Einsatz 77 lm/W³

Abmessungen


Durchmesser 47 mm | Höhe 500 mm

0.65 kg

1500 mm

¹ RAL Code² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



Produktskizze



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2020	0.82
2	510	1.64
3	220	2.45
4	130	3.27
5	80	4.09



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[050-1715518F] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH • Auer-Welsbach-Gasse 36 • 8055 Graz • Austria • www.xal.com

09.05.2025