

050-1715514M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Abgehängt

Chrom

IP20

1020 lm

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_q: 98 | R_f: 91 | R_{1-15}: 89

MR 0.62 | MDER 0.56

Optisch

medium | Ausstrahlwinkel 25°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{-1} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{-1}$$

Elektrisch

nicht dimmbar

SK3 | 48 V

Einsatz 14.1 W

Einsatz 72 lm/W²

Abmessungen

Durchmesser 47 mm | Höhe 500 mm

0.65 kg


1500 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen

Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4410	0.44
2	1100	0.89
3	490	1.33
4	280	1.78
5	180	2.22

Montage- anleitung



Beleuchtungsrechner



[050-1715514M] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.05.2025