

BATWING MOVE IT 25 S

050-1214418B




| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; mit speziell berechneter BATWING Linse zur breiten Lichtverteilung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

| |
|--------------------------------|
| Decke / Wand , Track |
| Schwarz , RAL9005 ¹ |
| IP20 |
| 2050 lm |

LED

| |
|--|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88 |
| MR 0.53 |
| MDER 0.48 |

Optisch

| |
|---------|
| batwing |
|---------|

Elektrisch

| |
|---------------|
| nicht dimmbar |
| 21.3 W |
| SK3 48V |
| 96 lm/W |

Abmessungen

| |
|---------------|
| Länge 1205 mm |
| Breite 25 mm |
| Höhe 20 mm |
| 0.45 kg |

¹ RAL Code

Montageanleitung

