



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein	
Decke / Wand , Track	_____
Rotierbarkeit 360°	_____
Schwarz , RAL9005 ¹	_____
1980 lm/m	_____
IP20	_____
3570 lm	_____

LED	
2700 K	_____
CRI ≥ 80	_____
L80 / 50000 h	_____
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko	_____
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	_____
MR 0.47	_____
MDER 0.42	_____


Elektrisch	
DALI-2	_____
32 W	_____
SK3 48V	_____
112 lm/W	_____
1 DALI Addr.	_____
18 W/m	_____

Abmessungen	
Länge 1810 mm	_____
Breite 33 mm	_____
Höhe 33 mm	_____
0.6 kg	_____


¹ RAL Code

Zylindrischer, dekorativ-grafischer Lichteinsatz aus Aluminium und satiniertem PMMA für homogene Ausleuchtung; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; geeignet für zwei MOVE IT 25 S Profile, sowie für ein MOVE IT 25 S Profil (Axialanordnung); Halterung 360° drehbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung

