

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25
050-0212418H




| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |




Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

| | |
|----------------------|--|
| Decke / Wand , Track | |
| IP20 | |
| 902 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 2700 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko | |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _f : 90 , R _{f(1-5)} : 88 | |
| MR 0.53 | |
| MDER 0.48 | |

Optisch

| | |
|-----------------------|--|
| High Performance Opal | |
|-----------------------|--|

Elektrisch

| | |
|---------------|--|
| nicht dimmbar | |
| 10.6 W | |
| SK3 48V | |
| 85 lm/W | |

Abmessungen

| | |
|--------------|--|
| Länge 605 mm | |
| Breite 25 mm | |
| Höhe 47 mm | |
| 0.2 kg | |

Montageanleitung

