

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25
050-0211L38H




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	




Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (1800-4000 K); Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand , Track	
IP20	
267 lm	

LED

tunable white	
1800 K - 4000 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88	
MR 0.76	
MDER 0.69	

Optisch

High Performance Opal	
-----------------------	--

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
2.7 W	
SK3 48V	
99 lm/W	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 305 mm	
Breite 25 mm	
Höhe 47 mm	
0.14 kg	

Montage- anleitung

