

# OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25  
050-0211518H




|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |



Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

|                      |  |
|----------------------|--|
| Decke / Wand , Track |  |
| IP20                 |  |
| 484 lm               |  |

## LED

|  |  |
|--|--|
| 3000 K   |  |
| CRI $\geq 90$  |  |
| L80 / 50000 h  |  |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko                       |  |
| initial MacAdam $\leq 3$ SDCM  |  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89 |  |
| MR 0.61  |  |
| MDER 0.55  |  |

## Optisch

|                       |  |
|-----------------------|--|
| High Performance Opal |  |
|-----------------------|--|

## Elektrisch

|               |  |
|---------------|--|
| nicht dimmbar |  |
| 5.3 W         |  |
| SK3 48V       |  |
| 91 lm/W       |  |

## Abmessungen

|              |  |
|--------------|--|
| Länge 305 mm |  |
| Breite 25 mm |  |
| Höhe 47 mm   |  |
| 0.14 kg      |  |

## Montageanleitung

