

MOVE IT 25 with hook
050-0462438



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke , Abgehängt

Schwarz . RAL 9005 ¹

IP20

520

520 lm

2700 K

CR1 ≥ 9

190 / 50

initial MacAdam

Initial MacAdams ≤ 5 SDCM

flood

Auss:

Ausstrahlwinkel σ

DALI-2

7.9 W

SK3 350mA

66 lm/W

Durchmesser 91 mm

Höhe 94 mm

0.6 kg

0.0 kg¹ RAL Code

Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; kegelförmiges Shade; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsvorsorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgedandelt mit 3500mm Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (Schwarz) beliebig kürzbar, inkl. Deckenmontagering + Haken (Schwarz) für multiple Positionierung der Leuchte im Raum; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 350mA; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreiher Sekhombot durch analoge Stromströmchenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar:

flood 91°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	246	2.02
2	61	4.04
3	27	6.07
4	15	8.09
5	10	10.11

The diagram shows a circuit with a battery of 94V, a variable capacitor with a range of 0 to 100, and a switch. The capacitor is connected to the positive terminal of the battery, and the switch is connected to the negative terminal. The circuit is labeled with '94' and '100'.

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

