

050-0131E37M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke / Wand | Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Verkehrsweiß | RAIL

VERK
IP20

503 lm

Optischer Einsatz 63 lm/W²

colour warm dimming | 1800 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_G: 100 | R_f: 89 | R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

medium | Ausstrahlwinkel 21°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 10.7 W

Optischer Einsatz 8.0 W

Durchmesser 45 mm | Höhe 68 mm


0.2 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)




Lichtverteilung



Produktskizze

medium 21°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2580	0.38
2	640	0.76
3	290	1.14
4	160	1.52
5	100	1.90



Montage- anleitung

