

# PIVOT MOVE IT 25 / 25 S suspended


050-0324L380



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Track

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

1300 lm

Halbwertswinkelentsprechung Sphere (360°)

Non-directional light source

IP20

1300 lm

Farbwertkoordinate X 0.388

Farbwertkoordinate Y 0.382

## LED

tunable white

1800 K - 4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

## Elektrisch

DALI-2

10.6 W

SK3 48V

123 lm/W

1 DALI Addr.

## Abmessungen

Länge 1210 mm

Breite 33 mm


Höhe 33 mm

0.5 kg


<sup>1</sup> RAL Code

Zylindrischer, dekorativ-grafischer Lichteinsatz aus Aluminium und satiniertem PMMA für homogene Ausleuchtung; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; geeignet für zwei MOVE IT 25 / 25 S Profile, sowie für ein MOVE IT 25 / 25 S Profil (Axialanordnung); Halterung 360° drehbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (1800-4000 K); Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

