

PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-0323L380



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Track

Rotierbarkeit 360°

Schwarz | RAL 9005 ¹

975 lm

Halbwertswinkelentsprechung Sphere (360°)

Non-directional light source

IP20

975 lm

Farbwertkoordinate X: 0.388

Farbwertkoordinate Y: 0.382

Optischer Einsatz 176 lm/W ²

LED

tunable white | 1800 K - 4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

Optisch

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2 DT8 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 7.9 W

Optischer Einsatz 5.6 W

non DIM

Not yet specified! (use PM Converter Output Window)

Abmessungen


Länge 910 mm | Breite 33 mm | Höhe 33 mm

0.4 kg


¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

