


PIVOT MOVE IT 25 / 25 S suspended

050-03235380



Projekt / Typ _____
Notizen _____
Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Schiene abgehängt _____
Rotierbarkeit 360° _____
Schwarz , RAL9005 ¹ _____
2100 lm/m _____
IP20 _____
1890 lm _____

LED

3000 K _____
CRI ≥ 80 _____
L90 / 50000 h _____
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko _____
initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____
MR 0.54 _____
MDER 0.49 _____

Elektrisch

DALI-2 _____
15.9 W _____
SK3 48V _____
119 lm/W _____
1 DALI Addr. _____
18 W/m _____


Abmessungen

Länge 910 mm _____
Breite 33 mm _____
Höhe 33 mm _____
0.4 kg _____


¹ RAL Code

Zylindrischer, dekorativ-grafischer Lichteinsatz aus Aluminium und satiniertem PMMA für homogene Ausleuchtung; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; geeignet für zwei MOVE IT 25 / 25 S Profile, sowie für ein MOVE IT 25 / 25 S Profil (Axialanordnung); Halterung 360° drehbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

